

TASKI®

TASKI® swingo 2500



Batteridreven, åkbar kombiskurmaskin för golvrengöring

TASKI swingo 2500 ger dig:

- Oslagbar manövrerings- och rengöringsförmåga
- Ergonomi
- Enkel och pålitlig
- Hög avverkningsgrad

Oslagbar manövrerings- och rengöringsförmåga

Det patenterade hjulstyrningssystemet på alla hjul gör TASKI swingo lätt att använda även på trånga och svåråtkomliga ytor. Det patenterade sugmunstycket med rak sugkanal har en 100%-ig uppsugningsförmåga, även i snäva svängar.

Ergonomi

Med TASKI swingo får du bekväm åkning även i hög hastighet. Den låga ljudnivån är jämförbar med ljudet från en dammsugare, vilket gör rengöringen mer behaglig.

Enkel och pålitlig

TASKI swingo har färre komponenter och en robust konstruktion, vilket gör maskinen väldigt pålitlig. Både borstar och sugblad är lätta att byta och gör maskinen lätt att underhålla och snabb att köras igång.

Hög avverkningsgrad

Den höga hastigheten på 7,5 km/h i kombination med IntelliFlow-systemet gör TASKI swingo 2500 40% mer produktiv jämfört med traditionella "gå bakom"-maskiner.

TASKI® swingo 2500

Tekniska Data

Teoretisk m ² -kapacitet	5250 m ² /h	Vikt körklar maskin	475 kg
Arbetsbredd	70 cm	Mått (L x B x H)	169x78x137 cm
Sugskrapans bredd	95 cm	Borsttryck	52-74 kg
Renvattentank	95 L	Hastighet vid rengöring	upp till 6,5 km/tim
Smutsvattentank	95 L	Hastighet vid transport	7,5 km/tim
Strömstyrka	24 V	Ljudnivå	<67 dB(A)
Effekt	2000 W	Svängradie	1.9 m
Batterikapacitet	180 Ah	Godkännande	TÜV
Drifttid	>4 tim		

Ovanstående data är typiska för normal produktion och skall inte tolkas som en specifikation.

Modell

Artikelnummer

TASKI swingo 2500	8004740
-------------------	---------

Tillkommande batteri

Artikelnummer

Batteri 180 Ah	7514962
Laddare 24/16 A	72194

Tillbehör

Artikelnummer

Rondellhållare 35 cm	8501120
Skurborste standard 35 cm	8501080
Skurborste mjuk 35 cm	8501060
Skurborste nylongrit 35 cm	8502750
Varningslampa	7508028
TASKI IntelliDose 2500	7516241
Olika typer av rondeller	Se ordinarie prislista

Beskrivning av funktioner

IntelliFlow: Med det patenterade IntelliFlow-systemet doseras exakt rätt mängd rengöringslösning på golvet, i förhållande till hur fort maskinen körs framåt. I tvära svängar och på trånga ytor saktar man ner och därför doserar systemet mindre. Detta leder till att förbrukningen av kem och vatten minskar med 30-50% och tidsödande tömnings-/takningsstopp reduceras. Dessutom förhindrar IntelliFlow att vatten lämnas i svängar och vändningar.